


无线充电模块选型指南

类型	无线充电模块				
名称	无线充电模块 5V/300mA	无线充电模块 5V/1A	无线充电模块 5V/2A	无线充电模块 5V/5A	无线充电模块 12V/3A
样图					
SKU	DSC5298	DXC5306	DFR0712	FIT0702	FIT0703
售价(元)	29	30	57	109	161
使用技术	磁耦合共振				
工作电压 (输入)	5V	5V	12V	24V	24V
工作电压 (输出)	5V	5V	5V	5V	12V
输出电流	0-300mA (MAX 600mA)	0-1A (MAX 1.2A)	0-2A	0-5A	0-3A
输出功率	1.5W	5W	10W	25W	36W
正常使用距离	2~10mm	2~10mm	3~6mm	11~65mm	6~152mm
接收模块大小	10×25×3mm	10×25×3mm	10×25×3mm	25mm * 64mm * 16mm	30mm * 54mm
发射模块大小	18×8.5×15mm	18×8.5×15mm	18×8.5×15mm	17mm * 28mm	17mm * 30mm
发射线圈尺寸	33mm(外径) 5mm(内径) 1mm(厚度)	43mm (外径) 20mm (内径) 2.3mm (厚度)	46mm (外径) 20mm (内径) 2.3mm (厚度)	88mm (外径) 70mm (内径) 1.3mm (厚度)	82mm (外径) 30mm (内径) 2.3mm (厚度)
接受线圈尺寸	21mm±3mm(外径) 10mm(内径) 0.79mm(厚度)	38mm±3mm (外径) 20mm (内径) 2.3mm (厚度)	38mm±3mm (外径) 20mm (内径) 2.3mm (厚度)	83mm (外径) 70mm (内径) 1.3mm (厚度)	82mm (外径) 30mm (内径) 2.3mm (厚度)